

EVO TRUCK G2

BESKRIVELSE

Evo Truck G2 15W-40 er en dieselmotorolje av høyeste kvalitet for kjøretøy som arbeider under krevende driftsforhold, og oljen er tilpasset moderne motorer med avgassrensingsystem i tunge kjøretøy og anleggsmaskiner som har dieselmotorer med overlading.

EGENSKAPER

Evo Truck G2 15W-40 er basert på høykvalitets basisoljer med naturlige egenskaper som høy viskositetsindeks, høy oksidasjonsstabilitet og meget god smøreevne. Evo Truck G2 inneholder nøye utvalgte tilsetningsstoffer som holder motoren ren og forhindrer korrosjon. Produktet har lavt askeinnhold og lavt innhold av svovel og fosfor, noe som beskytter og øker levetiden for katalysatorer og partikkelfilter.

ANBEFALINGER

Anbefales til moderne motorer i tunge kjøretøy med dieselmotorer med overlading og avgassrensingsystem, og passer til mange kunders varierende maskinpark.

Kan også brukes i eldre motorer når man oppfyller maskinprodusentens krav.

TEKNISKE DATA		
Analyse	Enhet	Resultat
Densitet ved 15° C	kg/m ³	870
Flammepunkt	°C	239
Laveste flyttemperatur	°C	-38
Viskositet:		
ved 40 °C	mm ² /s	106
ved 100 °C	mm ² /s	14,6
Viskositetsindeks		140
Basetall (TBN)	mg KOH/g	8,5
Innhold av sulfataske	%	1,0

ANBEFALES FOR

SAE	15W-40
ACEA	E9
API	CK-4, CJ-4
Volvo	VDS-4.5
MB	228.31
Deutz	DQC III-18 LA
Renault	RLD-3
MAN	M3775
ZF	TE-ML 04C
Cummins	CES 20086
Caterpillar	ECF-3
Detroit Diesel	DFS 93K222
MTU	Oljekategori 2.1