

VARIOTRANS

BESKRIVNING

Variotrans är en delsyntetisk transmissionsolja (STOU) speciellt utvecklad för traktorer med steglös transmission. Den kan med fördel även användas till traditionella traktortransmissioner, även med power-shift och våta bromsar. Den speciella sammansättningen gör att produkten även kan användas som kombinerad motor-, transmissions- och hydraulolja till många traktorer. Variotrans är en högkvalitativ universalolja med ett mycket brett användningsområde vilket ger uppenbara rationaliseringsfördelar.

EGENSKAPER

Variotrans är baserad på en blandning av syntetiska basoljor och paraffinbasoljor. Detta i kombination med mycket speciella tillsatsmedel gör produkten lämplig att använda inom ett brett temperaturintervall och ger dessutom rätt friktion i våta bromsar och kopplingslameller. Produkten har lång livslängd och skyddar effektivt såväl transmission som hydraulsystem mot slitage.

REKOMMENDATIONER

Variotrans rekommenderas som transmissionsolja till nästan alla traktorer, speciellt de med steglös transmission. Produkten kan även användas till andra transmissioner där en transmissionsolja GL-4 är föreskrivet eller som hydraulolja i mobila system med hänsyn taget till viskositeten ISO-VG 100.

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15° C	kg/m ³	874
Lägsta flytttemperatur	°C	-44
Viskositet:		
vid 40 °C	mm ² /s	88
vid 100 °C	mm ² /s	13,2
Viskositetsindex		150
Flampunkt	°C	245

REKOMMENDERAS FÖR

SAE	10W-40
API	CF, SF, GL-4
ZF	TE-ML 06B, 07B
NH	030C, 410B, FNH FNHA-2-C-201.00
MF	CMS M1135/M1139/M1144/M1145
CNH	MAT 3525
JD	JDM J27, J20C
Allison	C4
DIN	51524