

Kylarväska OAT Plus FBL

ART. NR: 764203 | FERDIGBLANDET KJØLEVÆSKE

Kjølevæske OAT Plus FBL er en moderne, ferdigblandet longlife-kjølevæske av Si-OAT-type med tilsetning av silikat. Produktet beskytter effektivt kjølesystemet i mange moderne forbrenningsmotorer, bensin eller diesel, mot korrosjon, kavitasjon, overoppheting og frostskaider. Fri for nitritt, aminer, fosfat og borater.

ANBEFALINGER

Anbefales som fryse- og korrosjonsbeskyttelsesvæske til mange moderne forbrenningsmotorer. Blandinger av ulike kjølevæsker bør unngås for å sikre funksjon og ytelse.

Skiftes i henhold til maskinprodusentens intervaller.

OPPFYLLER KRAVENE FOR

- ASTM D3306, D4985
- BS 6580:2010
- Cummins CES 14603
- Deutz DQC CC-14
- G40
- Liebherr LH-01-COL3A
- MB 325.5, 326.5
- SAE J1034
- VW / Audi TL 774-G

PRODUKTFORDELER

- ✓ Effektiv korrosjonsbeskyttelse, spesielt for lettmetallkomponente
- ✓ Lang levetid muliggjør lange skifteintervaller
- ✓ Beskytter mot kalkavleiringer, kavitasjon og overoppheting
- ✓ Ferdigblandet 50/50 med frostbeskyttelse ned til ca. -37 °C

TEKNISKE DATA

Analyse	Enhet	Resultat
Farge		Lilla/rosa
Densitet ved 20°C	kg/m ³	1124
Kokepunkt	°C	>163
Flammepunkt	°C	>120
pH		8,2 - 8,6
Frysepunkt	°C	-37

De verdiene som er angitt under "Typiske data" skal betraktes som veiledende og er basert på normale produksjonstoleranser. De utgjør ikke en bindende spesifikasjon, og variasjoner kan forekomme. Det er brukerens ansvar å sikre at valgt produkt er kompatibelt med maskinprodusentens anbefalinger når det gjelder driftsforhold og serviceintervaller. Lantmännen Aspen AB fraskriver seg ansvar for skader eller funksjonsfeil som oppstår som følge av feilaktig bruk, bruk utenfor produktets tiltenkte formål, upassende produktvalg eller avvik fra angitte retningslinjer og/eller spesifikasjoner