

## TRANSMISSION HTF

### BESKRIVNING

Transmission HTF är en transmissionsolja av HTF-typ (HydraulicTransmission-Fluid) främst avsedd för Caterpillars och Komatsus växellådor och slutväxlar med och utan våta bromsar. Oljan kan även med fördel användas till andra hydraultransmissioner och power- shift växellådor.

### EGENSKAPER

Transmission HTF är uppbyggd av paraffinbasoljor och med tillsatsmedel som ger mycket god smörjförmåga vid höga belastningar, god oxidationsstabilitet samt gott korrosionsskydd.

### REKOMMENDATIONER

Transmission HTF rekommenderas till hårt belastade arbetsmaskiner där en transmissionsolja enligt Cat TO-4, TO-2 eller KES 07.868.1 föreskrivs. Produkten kan med fördel även användas till andra transmissioner och slutväxlar när någon av nedanstående specifikationer efterfrågas.

TEKNISKA DATA			
Analys	Enhet	10W	30
Densitet vid 15° C	kg/m <sup>3</sup>	868	883
Lägsta flytttemperatur	°C	-42	-27
Viskositet:			
vid 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	41	89
vid 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	6,7	11,1
Viskositetsindex		120	175
Flampunkt	°C	232	220

### REKOMMENDERAS FÖR

#### SAE 10W

API	GL-3
CAT	TO-4
Allison	C-4
Komatsu	KES 07.868.1
ZF	TE-ML 03C
Dana	Powershift

#### SAE 30

API	GL-3
CAT	TO-4
Allison	C-4
Komatsu	KES 07.868.1
ZF	TE-ML 03C