

## HYPOID 80W-140

### BESKRIVNING

Agrol Hypoid är en transmissionsolja avsedd för manuella växellådor och slutväxlar / bakaxelväxlar där en hypoidolja föreskrivs.

### EGENSKAPER

Hypoid är baserad på paraffinbasoljor och har mycket hög smörjförmåga och god oxidationsstabilitet. Hypoidolja innehåller s.k. EP-tillsatser som ger oljan en förmåga att klara mycket svåra belastningsförhållanden utan att oljefilmen brister. Den innehåller även tillsatser som förhindrar korrosion och hämmar skumning.

### REKOMMENDATIONER

Hypoid rekommenderas för manuella växellådor där API GL-5 föreskrivs samt för bakaxelväxlar och slutväxlar där en hypoidolja föreskrivs. Rekommenderas även för styrsnäckor oljesmorda kardanknutar, navreduktioner, kugg- och snäckväxlar m.m.

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15° C	kg/m <sup>3</sup>	894
Lägsta flytttemperatur	°C	-42
Viskositet:		
vid 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	230
vid 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	25,7
vid -20 °C	mPas	93 000
Flampunkt	°C	212
Viskositetsindex		142

### REKOMMENDERAS FÖR

SAE	80W-140
API	GL-4, GL-5, MT 1
Scania	STO 1:0
Volvo	97321
ZF	TE-ML 05A, 07A, 16D, 21A
MIL-L	2105D