

EVO SYNTET

BESKRIVNING

Evo Syntet 10W-30 är en syntetisk dieselmotorolja av högsta kvalitet för fordon som går i tung trafik och som arbetar under krävande driftsförhållanden. Evo Syntet är speciellt utvecklad för fordon med moderna avgasreningssystem.

EGENSKAPER

Evo Syntet är baserad på högkvalitativa syntetiska basoljor vars naturliga egenskaper är högt viskositetsindex, hög oxidationsstabilitet och mycket god smörjförmåga. Evo Syntet innehåller noggrant utvalda tillsatsmedel som håller motorn ren, minimerar slitage och förhindrar korrosion. Produkten har låg askhalt och låga halter av svavel och fosfor vilket ökar livslängden på katalysatorer och partikelfilter.

REKOMMENDATIONER

Evo Syntet rekommenderas till alla tyngre fordon med överladdade dieselmotorer som arbetar under hårda betingelser och/eller går med förlängda oljebytesintervall. Oljan uppfyller kraven för EURO 5-och 6-motorer och steg IIIB & IV för arbetsmaskiner. Den kan även användas till vissa personbilar, bensin eller diesel.

Kan även användas för äldre motorer där man uppfyller maskintillverkarens krav.

TEKNISKA DATA

Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15° C	kg/m ³	870
Flampunkt	°C	230
Lägst flyttemperatur	°C	-46
Viskositet:		
vid 40 °C	mm ² /s	80,0
vid 100 °C	mm ² /s	11,8
Viskositetsindex		140
Bastal (TBN)	mg KOH/g	10,3
Sulfataskhalt	%	0,98

REKOMMENDERAS FÖR

SAE	10W-30
ACEA (2016)	E6, E9
ACEA (2022)	E11
API	CK-4, CJ-4, CI-4, SN+
Volvo	VDS-4.5
DFTR	15C100, 15C110
Renault	RLD-3
MAN	3575
Mack	EOS-4.5
Deutz	DQC III-18 LA
Cummins	CES 20086
Detroit Diesel	DFS 93K221, 93K222
CAT	ECF-3
DAF	70025
MTU	Oljekategori 2.1