

OPTISPRAY

BESKRIVNING

OptiSpray förhindrar kristallisation och beläggningar i system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) i fordon och mobila maskiner. Optispray är särskilt viktig i tillämpningar som kännetecknas av låg genomsnittlig motorbelastning/många start och stopp och/eller tomgång. Undvik direkt solljus och långvarig exponering för värme.

EGENSKAPER

Baserad på en 32,5% urealösning med hög renhet överensstämmer den med ISO 22241-standardens särskilda renhetskriterier för AdBlue. I Optispray™ tillsätts ett ytaktivt ämne för att minska avbrottstiden för fordon/maskiner och används istället för AdBlue med vilken den är fullt blandbar. Den är säker att hantera och är inte skadlig för miljön. Produkten lagras i en separat tank nära dieseltanken. Den tillsätts inte till dieseln.

REKOMMENDATIONER

Kan lagras upp till ett år i förseglad förpackning. Om kristallisation har skett behöver katalysatorn rengöras och återställas. Skölj med AdBlue eller Batterivatten innan Optispray används.

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 20° C	kg/m ³	1090
Frys punkt	°C	-11,5
pH		9,8-10

FÖRPACKNINGSDATA	
Förpackning	Beställningsnr
10 liter	796817